Lemcrete

Wireless Video Extender

USER MANUAL
Model: P200/P300

support@lemcrete.com

封底

封面

CATALOGUE

English 01 - 04
Deutsch 05 - 08
Français 09 - 12
Italiano 13 - 16
Español 17 - 20
日本語 21 - 24
中文 25 - 28

封面内页

Product Overview

Thank you for purchasing this wireless video extender. This product is a wireless projection device that does not require cables. It supports mainstream wireless projection protocols and can wirelessly transmit mobile phone screen content to a TV or projector. It is suitable for various scenarios such as meetings, classrooms, and home entertainment. It is easy to operate and enjoy immersive viewing.

Specifications

	Tx	Rx
Resolution	1080P	
Size (L*W*H)	2.5*1.96	
Weight (Net)	30g±5g	
Transmission Distance	30m	
Frame Rate	60	
Power Consumption	1.5W	2.5W
Working Temperature	-10~+55℃	
Accessories	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / Power Cable*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / Power Cable*1	

Product Structure and Buttons

Transmitter (Tx)

Receiver (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Indicator / Status Light

Type-C port: Used for power supply

Type-C port: Used for power supply

HDMI port

HDMI port

Type-C port: Used for power supply

Type-C port: Used for power supply

Tx — power port

Rx — power port

封底内页

Connection Diagram

Transmitter (Tx)

Receiver (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Instructions

1. Connect the Receiver
Insert the USB port of the receiver into the HDMI port of the display device (such as a TV or projector). Connect the power supply to the receiver's power port using the provided Type-C cable. The receiver will automatically start and enter the pairing mode. The indicator light will flash slowly (blue). Please ensure the TV or projector is in the correct HDMI input mode.

2. Connect the Transmitter
Connect the Type-C port of the transmitter to the HDMI port of your computer, laptop, or other video source. The transmitter will automatically start and enter pairing mode. The indicator light will flash slowly. After successful pairing, the indicator will stay solid.

3. Projection Complete
The transmitter will automatically initiate projection mode. After the projection, the device will automatically mirror the screen content to the connected display.

Pairing Steps

Connect the transmitter and receiver to the same power source. Ensure both devices are in pairing mode (the indicator lights flash slowly). Wait for the pairing to complete.

Pairing / Timeout: 10s

Press and hold the pairing button for 3 seconds. Release when the indicator light flashes rapidly.

1. Connect the transmitter to the computer and power it on. Press and hold the front function button for 3 seconds to enter pairing mode. The indicator will flash slowly.

Pairing / Timeout: 10s

Press and hold the pairing button for 3 seconds. Release when the indicator light flashes rapidly.

2. Once pairing is successful, screen mirroring will be activated.
3. If multiple transmitters are purchased separately, each each transmitter the following steps 1-2.

Frequently Asked Questions

1. Why can't the device be paired?
Ensure the transmitter and receiver are powered and in pairing mode, and ensure that the device is powered on and the indicator light is flashing. If pairing still fails, try restarting the device and pairing again.

2. What should I do if there is a delay during projection?
It could be due to poor wireless signal or interference. Ensure the receiver and try to use the device at a close range. Avoid placing the device near other wireless devices or metal objects.

3. What resolutions does the device support?
The device supports 1080P resolution. Supported resolutions: 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 720x480 / 720x576.

4. How can I clean the device?
Wipe the device with a dry cloth or cotton swab. Avoid using alcohol, benzene, or other chemical solvents to prevent damage to the device's surface.

5. How long does the battery last?
The battery lasts approximately 3 hours.

Safety Precautions

1. Avoid exposure to high temperatures and high temperatures or high humidity.
2. Do not disassemble, repair, or modify the product to prevent electrical shock or device damage.
3. Strictly use the cable provided by the HDMI to prevent cables to avoid damaging the ports.

Customer Support

If you need assistance, you can contact us at anytime by following these steps:
1. Scan the QR code on the product manual.
2. Select "Chat Support" and ask the relevant questions.
3. Send us a message via "Contact Email".
4. Send us an email with a brief description, please contact technical support at support@lemcrete.com
5. We will respond within 24 hours.

Produktvorstellung

Vielen Dank für den Kauf dieses kabellosen Videoverlängerers. Dieses Produkt ist ein kabelloses Projektionsgerät, das keine Kabel benötigt. Es unterstützt gängige kabellose Projektionsprotokolle und kann Mobiltelefonbildschirminhalte kabellos auf einen Fernseher oder Projektor übertragen. Es eignet sich für verschiedene Szenarien, wie Meetings, Unterrichtsräume und Heimunterhaltung. Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht immersives Sehen.

Technische Daten

	Tx	Rx
Auflösung	1080P	
Größe (L*B*H)	2.5*1.96	
Gewicht (Netto)	30g±5g	
Übertragungsentfernung	30m	
Bildrate	60	
Stromverbrauch	1.5W	2.5W
Betriebstemperatur	-10~+55℃	
Zubehör	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / Stromkabel*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / Stromkabel*1	

Produktstruktur und Tasten

Transmitter (Tx)

Empfänger (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Anzeige / Status

Type-C Port: Für Stromversorgung

Type-C Port: Für Stromversorgung

HDMI-Port

HDMI-Port

Type-C Port: Für Stromversorgung

Type-C Port: Für Stromversorgung

Tx — Stromanschluss

Rx — Stromanschluss

Verbindungsschaubild

Transmitter (Tx)

Empfänger (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Schritte zur Verwendung

1. Empfänger anschließen
Stecken Sie den USB-Port des Empfängers in den HDMI-Eingang des Anzeigegeräts (z. B. TV oder Projektor). Verbinden Sie den Stromanschluss des Empfängers mit dem mitgelieferten Type-C-Kabel. Der Empfänger wird automatisch gestartet und geht in den Kopplungsmodus. Die Anzeige blinkt langsam (blau). Stellen Sie sicher, dass der Fernseher oder Projektor auf den richtigen HDMI-Eingang eingestellt ist.

2. Sender anschließen
Stecken Sie den HDMI-Port des Senders in den HDMI-Port des Computers, Laptops oder anderer Videoquelle. Der Sender wird automatisch gestartet und geht in den Kopplungsmodus. Die Anzeige blinkt langsam. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die Anzeige dauerhaft leuchten.

3. Projektion abgeschlossen
Der Sender wird automatisch den Projektionsmodus aktivieren. Nach der Projektion wird das Gerät automatisch den Bildschirminhalt des Geräts auf das angeschlossene Display spiegeln.

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Kauf dieses kabellosen Videoverlängerers. Dieses Produkt ist ein kabelloses Projektionsgerät, das keine Kabel benötigt. Es unterstützt gängige kabellose Projektionsprotokolle und kann Mobiltelefonbildschirminhalte kabellos auf einen Fernseher oder Projektor übertragen. Es eignet sich für verschiedene Szenarien, wie Meetings, Unterrichtsräume und Heimunterhaltung. Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht immersives Sehen.

Technische Daten

	Tx	Rx
Auflösung	1080P	
Größe (L*B*H)	2.5*1.96	
Gewicht (Netto)	30g±5g	
Übertragungsentfernung	30m	
Bildrate	60	
Stromverbrauch	1.5W	2.5W
Betriebstemperatur	-10~+55℃	
Zubehör	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / Stromkabel*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / Stromkabel*1	

Produktstruktur und Tasten

Transmitter (Tx)

Empfänger (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Anzeige / Status

Type-C Port: Für Stromversorgung

Type-C Port: Für Stromversorgung

HDMI-Port

HDMI-Port

Type-C Port: Für Stromversorgung

Type-C Port: Für Stromversorgung

Tx — Stromanschluss

Rx — Stromanschluss

Verbindungsschaubild

Transmitter (Tx)

Empfänger (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Schritte zur Verwendung

1. Empfänger anschließen
Stecken Sie den USB-Port des Empfängers in den HDMI-Eingang des Anzeigegeräts (z. B. TV oder Projektor). Verbinden Sie den Stromanschluss des Empfängers mit dem mitgelieferten Type-C-Kabel. Der Empfänger wird automatisch gestartet und geht in den Kopplungsmodus. Die Anzeige blinkt langsam (blau). Stellen Sie sicher, dass der Fernseher oder Projektor auf den richtigen HDMI-Eingang eingestellt ist.

2. Sender anschließen
Stecken Sie den HDMI-Port des Senders in den HDMI-Port des Computers, Laptops oder anderer Videoquelle. Der Sender wird automatisch gestartet und geht in den Kopplungsmodus. Die Anzeige blinkt langsam. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die Anzeige dauerhaft leuchten.

3. Projektion abgeschlossen
Der Sender wird automatisch den Projektionsmodus aktivieren. Nach der Projektion wird das Gerät automatisch den Bildschirminhalt des Geräts auf das angeschlossene Display spiegeln.

Kopplungsschritte

Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger an eine Stromquelle angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im Kopplungsmodus sind (die Anzeigelichter blinken langsam). Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Pairing / Timeout: 10s

Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden gedrückt. Lassen Sie sie los, wenn die Anzeige schnell blinkt.

1. Verbinden Sie den Sender an den Computer und aktivieren Sie ihn. Halten Sie die vordere Funktionstaste 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Anzeige blinkt langsam.

Pairing / Timeout: 10s

Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden gedrückt. Lassen Sie sie los, wenn die Anzeige schnell blinkt.

2. Sobald die Kopplung erfolgreich ist, wird die Bildschirmspiegelung aktiviert.
3. Wenn Sie mehrere Sender separat kaufen, führen Sie für jeden Sender jeweils Schritt 1-2 durch.

Häufig gestellte Fragen

1. Warum kann das Gerät nicht gekoppelt werden?
Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger eingeschaltet und im Kopplungsmodus sind und dass das Gerät eingeschaltet ist und die Anzeige blinkt. Wenn die Kopplung immer noch fehlschlägt, versuchen Sie, das Gerät neu zu starten und die Kopplung erneut zu versuchen.

2. Was soll ich tun, wenn es beim Casting zu Verzögerungen kommt?
Es könnte an einem schlechten Signal oder Störungen liegen. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nahe ist, und versuchen Sie, das Gerät in einiger Entfernung zu verwenden. Vermeiden Sie auch, die Nähe anderer drahtloser Geräte oder Metallgegenstände.

3. Welche Auflösungen werden vom Gerät unterstützt?
Das Gerät unterstützt 1080P-Auflösung. Unterstützte Auflösungen: 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 720x480 / 720x576.

4. Wie kann ich das Gerät reinigen?
Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol, Benzol oder anderen chemischen Lösungsmitteln, um Schäden an der Oberfläche des Geräts zu vermeiden.

5. Wie lange hält der Akku?
Der Akku hält etwa 3 Stunden.

Sicherheitsinformationen

1. Vermeiden Sie die Exposition gegen hohe Temperaturen oder hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.
2. Demontieren, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht, um Stromschläge oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
3. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte HDMI-Kabel, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.

Kundendienst und Support

Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie uns jederzeit wie folgt kontaktieren:
1. Scannen Sie den QR-Code im Produkthandbuch.
2. Wählen Sie "Support-Chat" und stellen Sie Ihre Fragen.
3. Senden Sie uns eine Nachricht über "Kontakt-E-Mail".
4. Senden Sie uns eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung, bitte kontaktieren Sie den technischen Support unter support@lemcrete.com
5. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

Introduction du produit

Merci d'avoir acheté ce prolongateur vidéo sans fil. Ce produit est un dispositif de projection sans fil qui ne nécessite pas de câbles. Il prend en charge les protocoles de projection sans fil grand public et peut transmettre le contenu de l'écran du téléphone mobile à un téléviseur ou un projecteur sans fil. Il convient à diverses situations telles que les réunions, les salles de classe et le divertissement à la maison. Il est facile à utiliser et offre une expérience de visionnage immersive.

Spécifications techniques

	Tx	Rx
Résolution	1080P	
Taille (L*L*H)	2.5*1.96	
Poids (Net)	30g±5g	
Distance d'alimentation	30m	
Taux de rafraîchissement	60	
Consommation d'énergie	1.5W	2.5W
Température de fonctionnement	-10~+55℃	
Accessoires	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / Câble d'alimentation*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / Câble d'alimentation*1	

Structure du produit et boutons

Transmetteur (Tx)

Récepteur (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Indicateur / Statut

Port Type-C : Utilisé pour l'alimentation

Port Type-C : Utilisé pour l'alimentation

Port HDMI

Port HDMI

Port Type-C : Utilisé pour l'alimentation

Port Type-C : Utilisé pour l'alimentation

Tx — port d'alimentation

Rx — port d'alimentation

Connexion Schématique

Transmetteur (Tx)

Récepteur (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Instructions d'utilisation

1. Connecter le récepteur
Insérez le port HDMI du récepteur dans l'entrée HDMI de l'appareil d'affichage (comme un téléviseur ou un projecteur). Connectez l'alimentation au port d'alimentation du récepteur à l'aide du câble Type-C fourni. Le récepteur démarrera automatiquement et passera en mode jumelage. Le voyant clignotera lentement (bleu). Assurez-vous que le téléviseur ou le projecteur est réglé sur le bon mode d'entrée HDMI.

2. Connecter l'émetteur
Connectez le port Type-C de l'émetteur au port HDMI d'un ordinateur, d'un ordinateur portable ou d'un autre appareil vidéo. L'émetteur démarrera automatiquement et passera en mode jumelage. Le voyant clignotera lentement. Après le jumelage, le voyant restera allumé.

3. Projection terminée
L'émetteur activera automatiquement le mode projection. Après la projection, l'appareil reflétera automatiquement le contenu de l'écran du téléphone mobile sur l'écran connecté.

Etapes d'appariement

Connectez l'émetteur et le récepteur à la même source d'alimentation. Assurez-vous que les deux appareils sont en mode jumelage (les voyants clignotent lentement). Attendez que le jumelage soit terminé.

Pairing / Timeout: 10s

Maintenez le bouton de jumelage enfoncé pendant 3 secondes et relâchez-le lorsque le voyant clignote rapidement.

1. Connectez l'émetteur à l'ordinateur et allumez-le. Maintenez le bouton de fonction avant enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode jumelage. Le voyant clignotera lentement.

Pairing / Timeout: 10s

Maintenez le bouton de jumelage enfoncé pendant 3 secondes et relâchez-le lorsque le voyant clignote rapidement.

2. Une fois l'appariement réussi, le miroir d'écran de l'écran sera réfléchi.
3. Si plusieurs émetteurs sont achetés séparément, répétez chaque émetteur en suivant les étapes 1-2.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Pourquoi l'appareil ne fonctionne-t-il pas lorsque je le connecte ?
Vérifiez que l'émetteur et le récepteur sont en mode jumelage et que l'appareil est allumé et que le voyant clignote. Si le jumelage échoue toujours, redémarrez l'appareil et réessayez le jumelage.

2. Que faire si j'ai un décalage pendant la projection ?
Il peut s'agir d'un signal faible ou d'une interférence. Rapprochez le récepteur et utilisez-le à une distance rapprochée. Évitez de placer l'appareil à proximité d'autres équipements sans fil ou d'objets métalliques.

3. Quelles résolutions l'appareil prend-il en charge ?
L'appareil prend en charge la résolution 1080P. Résolutions prises en charge : 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 720x480 / 720x576.

4. Comment nettoyer cet appareil ?
Essuyez l'appareil avec un chiffon sec ou un coton-tige. Évitez d'utiliser de l'alcool, du benzène ou d'autres solvants chimiques pour éviter d'endommager la surface de l'appareil.

5. Combien de temps la batterie dure-t-elle ?
La batterie dure environ 3 heures.

Consignes de sécurité

1. Évitez d'exposer à des températures élevées ou à des températures élevées ou à une forte humidité.
2. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit pour éviter un choc électrique ou des dommages à l'appareil.
3. Utilisez uniquement le câble fourni par HDMI pour éviter les dommages aux ports.

Support client

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment :
1. Scanner le code QR du manuel du produit.
2. Sélectionner "Chat de support" et poser les questions pertinentes.
3. Envoyez-nous un message via "Contact Email".
4. Envoyez-nous un e-mail avec une brève description, veuillez contacter le support technique à l'adresse support@lemcrete.com
5. Nous répondrons dans les 24 heures.

Introduzione del prodotto

Grazie per aver acquistato questo prolungatore video senza fili. Questo prodotto è un dispositivo di proiezione senza fili che non richiede cavi. Supporta i protocolli di proiezione senza fili mainstream e può trasmettere il contenuto dello schermo del telefono cellulare a un televisore o un proiettore senza fili. È adatto a diverse situazioni, come riunioni, classi e intrattenimento domestico. È facile da usare e offre un'esperienza di visione immersiva.

Specifiche tecniche

	Tx	Rx
Risoluzione	1080P	
Dimensioni (L*L*H)	2.5*1.96	
Peso (Net)	30g±5g	
Distanza di trasmissione	30m	
Frequenza aggiornamento	60	
Consumo di energia	1.5W	2.5W
Temperatura di funzionamento	-10~+55℃	
Accessori	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / Cavo ADMT*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / Cavo ADMT*1	

Struttura del prodotto e pulsanti

Trasmettitore (Tx)

Ricevitore (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Indicatore / Stato

Porta Type-C: Utilizzata per l'alimentazione

Porta Type-C: Utilizzata per l'alimentazione

Porta HDMI

Porta HDMI

Porta Type-C: Utilizzata per l'alimentazione

Porta Type-C: Utilizzata per l'alimentazione

Tx — porta di alimentazione

Rx — porta di alimentazione

Diagramma di collegamento

Trasmettitore (Tx)

Ricevitore (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Istruzioni per l'uso

1. Collegare il ricevitore
Inserire la porta USB del ricevitore nella porta HDMI del dispositivo di visualizzazione (come un televisore o un proiettore). Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo per collegare il ricevitore a una fonte di alimentazione. Il ricevitore si avvierà automaticamente e entrerà in modalità di accoppiamento. Il LED lampeggerà lentamente (blu). Assicurarsi che il televisore o il proiettore sia impostato sulla modalità HDMI corretta.

2. Collegare il trasmettitore
Collegare la porta Type-C del trasmettitore alla porta HDMI del PC del computer, del laptop o di un altro dispositivo. Il trasmettitore si avvierà automaticamente e entrerà in modalità di accoppiamento. Il LED lampeggerà lentamente. Dopo l'accoppiamento, il LED rimarrà acceso.

3. Proiezione completata
Il trasmettitore attiverà automaticamente la modalità di proiezione. Dopo la proiezione, il dispositivo rifletterà automaticamente il contenuto dello schermo del dispositivo mobile sul display collegato.

Passaggi di abbinamento

Collegare sorgente e ricevitore allo stesso alimentatore. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano in modalità abbinamento (le spie lampeggiano lentamente). Attendere il completamento dell'abbinamento.

Pairing / Timeout: 10s

Tenere premuto il pulsante Pairing per 3 secondi. Rilasciare quando il LED lampeggia rapidamente.

1. Collegare il trasmettitore al computer e alimentarlo. Premere e mantenere premuto il pulsante funzione frontale per 3 secondi per accedere alla modalità abbinamento. Il LED lampeggerà lentamente.

Pairing / Timeout: 10s

Tenere premuto il pulsante Pairing per 3 secondi. Rilasciare quando il LED lampeggia rapidamente.

2. Dopo l'accoppiamento, il mirroring dello schermo verrà attivato.
3. Se si acquistano più trasmettitori separatamente, ciascun trasmettitore deve seguire i passi 1-2.

Domande frequenti

1. Perché non riesco a collegare correttamente?
Assicurarsi che trasmettitore e ricevitore siano in modalità abbinamento (lampeggio) e che l'alimentazione sia attivata. Se l'abbinamento non riuscito, riavviare il dispositivo e riprovare.

2. Cosa fare se c'è un ritardo durante la proiezione?
Potrebbe essere dovuto a segnale debole o interferenze. Il ricevitore, si consiglia di utilizzarlo a una certa distanza. Evitare di posizionare il dispositivo vicino a altri dispositivi wireless o oggetti metallici.

3. Quali risoluzioni supporta il dispositivo?
Il dispositivo supporta la risoluzione 1080P. Risoluzioni supportate: 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 720x480 / 720x576.

4. Come pulire il dispositivo in sicurezza?
Pulire il dispositivo con un panno asciutto o un tampone. Evitare l'uso di alcol, benzene o altri solventi chimici per evitare danni alla superficie del dispositivo.

5. Quanto dura la batteria?
La batteria dura circa 3 ore.

Avvertenze di sicurezza

1. Evitare l'esposizione a temperature elevate o temperature elevate e umidità elevata.
2. Non smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare scosse elettriche o danni al dispositivo.
3. Utilizzare esclusivamente il cavo fornito da HDMI per evitare danni alle porte.

Assistenza clienti

Se hai bisogno di assistenza, puoi contattarci dapprima seguendo questi passaggi:
1. Scansiona il codice QR del manuale del prodotto.
2. Seleziona "Chat di supporto" e fai le domande pertinenti.
3. Inviaci un messaggio tramite "Contatto Email".
4. Inviaci una mail con una breve descrizione, contattare il supporto tecnico all'indirizzo support@lemcrete.com
5. Risponderemo entro 24 ore.

Introducción del producto

Gracias por adquirir este PRO extensor de vídeo inalámbrico. Este producto es un dispositivo de proyección inalámbrico que no requiere cables. Admite protocolos de proyección inalámbrica de uso generalizado y puede transmitir el contenido de la pantalla del teléfono móvil a un televisor o proyector inalámbrico. Es adecuado para diversas situaciones, como reuniones, aulas y entretenimiento en casa. Es fácil de usar y ofrece una experiencia de visionado inmersiva.

Especificaciones

	Tx	Rx
Resolución	1080P	
Tamaño (L*A*A)	2.5*1.96	
Peso (Neto)	30g±5g	
Distancia de transmisión	30m	
Tasa de actualización	60	
Consumo de energía	1.5W	2.5W
Temperatura de funcionamiento	-10~+55℃	
Accesorios	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / Cable ADMT*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / Cable ADMT*1	

Estructura del producto y botones

Transmisor (Tx)

Receptor (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Indicador / Estado

Puerto Type-C: Utilizado para la alimentación

Puerto Type-C: Utilizado para la alimentación

Puerto HDMI

Puerto HDMI

Puerto Type-C: Utilizado para la alimentación

Puerto Type-C: Utilizado para la alimentación

Tx — puerto de alimentación

Rx — puerto de alimentación

Diagrama de conexión

Transmisor (Tx)

Receptor (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

Instrucciones de uso

1. Conectar el receptor
Inserte el puerto USB del receptor en la ranura HDMI del dispositivo de visualización (como el televisor o el proyector). Conecte el cable de alimentación suministrado para conectar el receptor a una fuente de alimentación. El receptor se iniciará automáticamente y entrará en modo emparejamiento. El indicador parpadeará lentamente (azul). Asegúrese de que el televisor o el proyector está configurado en el modo de entrada HDMI correcto.

2. Conectar el transmisor
Conecte el puerto HDMI (USB) del transmisor en el puerto HDMI (USB) de la computadora, tableta u otro dispositivo de vídeo. El transmisor se iniciará automáticamente y entrará en modo emparejamiento. El indicador parpadeará lentamente. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador permanecerá encendido.

3. Proyección completada
El transmisor activará automáticamente el modo proyección. Después de la proyección, el dispositivo reflejará automáticamente el contenido de la pantalla del dispositivo móvil en la pantalla conectada.

Pasos de emparejamiento

Conecte el receptor y el transmisor a la misma fuente de alimentación. Asegúrese de que ambos dispositivos están en modo emparejamiento (parpadeo lento). Espere a que el emparejamiento se complete.

Pairing / Timeout: 10s

Presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos. Suelte cuando el indicador parpadee rápidamente.

1. Conecte el transmisor a la computadora y encienda el dispositivo. Mantenga presionado el botón de función frontal durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador parpadeará lentamente.

Pairing / Timeout: 10s

Presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos. Suelte cuando el indicador parpadee rápidamente.

2. Una vez emparejado con éxito, se iniciará el modo proyección.
3. Si compra varios transmisores por separado, cada transmisor siguiendo los pasos 1-2.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué no puedo emparejar correctamente?
Asegúrese de que el transmisor y el receptor estén en modo emparejamiento y encendidos y asegúrese de que los dispositivos estén encendidos y que el indicador parpadee. Si el emparejamiento falla, reinicie el dispositivo y vuelva a intentar el emparejamiento.

2. ¿Qué debo hacer si hay un retraso en la proyección?
Puede deberse a una señal débil o interferencias. Asegúrese de que el receptor esté cerca y pruebe a usarlo a una distancia cercana. Evite colocar el dispositivo cerca de otros dispositivos inalámbricos o objetos metálicos.

3. ¿Qué resoluciones admite el dispositivo?
El dispositivo admite la resolución 1080P. Resoluciones compatibles: 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 720x480 / 720x576.

4. ¿Cómo puedo limpiar el dispositivo?
Limpie el dispositivo con un paño seco o un hisopo. Evite el uso de alcohol, benceno o otros disolventes químicos para evitar dañar la superficie del dispositivo.

5. ¿Cuánto dura la batería?
La batería dura aproximadamente 3 horas.

Precauciones de seguridad

1. Evite la exposición a temperaturas altas o temperaturas altas y humedad.
2. No desmonte, repare o modifique el producto para evitar descargas eléctricas o daños en el dispositivo.
3. Utilice solo el cable suministrado por HDMI para evitar dañar los puertos.

Soporte al cliente

Si necesita ayuda, puede comunicarse ocasionalmente siguiendo estos pasos:
1. Escanee el código QR del manual del producto.
2. Seleccione "Chat de soporte" y pregunte.
3. Envíenos un mensaje a través de "Contacto Email".
4. Envíenos un correo electrónico con una breve descripción, por favor, contacte con el soporte técnico en support@lemcrete.com
5. Responderemos en 24 horas.

製品紹介

PRO 伸縮ビデオエクステンダーをご購入いただきありがとうございます。このデバイスはワイヤレス投影デバイスであり、ケーブルを必要とせず、主流のワイヤレス投影プロトコルをサポートし、携帯電話の画面コンテンツをテレビまたはプロジェクターにワイヤレスで伝送することができます。会議、教室、ホームエンターテインメントなどのシーンに適しています。操作が簡単で、臨場感のある視聴体験を楽しめます。

仕様

	Tx	Rx
解像度	1080P	
サイズ (L*W*H)	2.5*1.96	
重量 (ネット)	30g±5g	
伝送距離	30m	
最大フレームレート	60	
消費電力	1.5W	2.5W
動作温度	-10~+55℃	
付属品	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / 電源ケーブル*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / 電源ケーブル*1	

製品構造およびボタン

Transmitter (Tx)

Receiver (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

インジケーター / ステータスライト

Type-C ポート: 電源供給用

Type-C ポート: 電源供給用

HDMI ポート

HDMI ポート

Type-C ポート: 電源供給用

Type-C ポート: 電源供給用

Tx — 電源ポート

Rx — 電源ポート

接続原理図

Transmitter (Tx)

Receiver (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

使用手順

1. 受信機の接続
受信機の USB ポートをディスプレイデバイス（テレビ、プロジェクターなど）の HDMI ポートに挿入します。付属の Type-C ケーブルを使用して、コンセントを接続し電源を入れます。受信機は自動的に起動し、ペアリングモードに入ります。インジケーターライトは点滅（青）します。テレビまたはプロジェクターが正しい HDMI 入力モードに設定されていることを確認してください。

2. 送信機を接続する
携帯電話の HDMI ポートをコンピュータ、ノートブック、あるいは対応ビデオソースの HDMI ポートに接続します。送信機は自動的に起動し、ペアリングモードに入ります。インジケーターライトは点滅します。ペアリングが成功すると、インジケーターは常時点灯します。

3. プロジェクション完了
送信機は自動的にプロジェクションモードを起動します。プロジェクション後、デバイスは自動的に接続されたディスプレイに画面コンテンツをミラーリングします。

製品構造およびボタン

Transmitter (Tx)

Receiver (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

インジケーター / ステータスライト

Type-C ポート: 電源供給用

Type-C ポート: 電源供給用

HDMI ポート

HDMI ポート

Type-C ポート: 電源供給用

Type-C ポート: 電源供給用

Tx — 電源ポート

Rx — 電源ポート

接続原理図

Transmitter (Tx)

Receiver (Rx)

Pairing / Timeout: 10s

使用手順

1. 受信機の接続
受信機の USB ポートをディスプレイデバイス（テレビ、プロジェクターなど）の HDMI ポートに挿入します。付属の Type-C ケーブルを使用して、コンセントを接続し電源を入れます。受信機は自動的に起動し、ペアリングモードに入ります。インジケーターライトは点滅（青）します。テレビまたはプロジェクターが正しい HDMI 入力モードに設定されていることを確認してください。

2. 送信機を接続する
携帯電話の HDMI ポートをコンピュータ、ノートブック、あるいは対応ビデオソースの HDMI ポートに接続します。送信機は自動的に起動し、ペアリングモードに入ります。インジケーターライトは点滅します。ペアリングが成功すると、インジケーターは常時点灯します。

3. プロジェクション完了
送信機は自動的にプロジェクションモードを起動します。プロジェクション後、デバイスは自動的に接続されたディスプレイに画面コンテンツをミラーリングします。

ペアリング手順

送信機と受信機を同一電源に接続します。両方のデバイスが正常にペアリングモードに入っていることを確認します（インジケーターライトが点滅）。ペアリングが完了するまで待ちます。

Pairing / Timeout: 10s

ペアリングボタンを3秒間押し続けます。ボタンを離すと、インジケーターが点滅します。

1. 送信機をコンピュータに接続し、電源を入れます。フロントファンクションボタンを3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。インジケーターライトは点滅します。

Pairing / Timeout: 10s

ペアリングボタンを3秒間押し続けます。ボタンを離すと、インジケーターが点滅します。

2. 正常にペアリングされると、画面ミラーリングが有効になります。
3. 送信機を別々に購入した場合、各送信機に対して手順1～2を実行してください。

よくある質問と回答

Q1. なぜ接続が正常に機能しないのですか？
A1. 送信機と受信機がペアリングモードであり、電源が供給されていることを確認してください。インジケーターライトが点滅していることを確認してください。ペアリングに失敗した場合は、デバイスを再起動してペアリングを再試行してください。

Q2. プロジェクション中に遅延が発生した場合はどうすればよいですか？
A2. これは、信号が弱いか、干渉があるためです。受信機が近くにあることを確認し、デバイスを近くで使用してください。デバイスの近くに他の無線デバイスや金属物体を置かないでください。

Q3. デバイスはどのような解像度をサポートしていますか？
A3. デバイスは1080P解像度をサポートしています。サポートされている解像度：1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 720x480 / 720x576

Q4. デバイスをどのように安全にクリーンアップしますか？
A4. デバイスを乾燥した布または綿棒で拭きます。デバイスの表面を損傷しないように、アルコール、ベンゼン、または化学溶剤の使用を避けてください。

Q5. バッテリーの持ちはどのくらいですか？
A5. バッテリーは約3時間持続します。

安全上の注意事項

1. 高温、高温多湿、または高湿度への長時間の露出を避けてください。
2. 感電または損傷を防ぐために、デバイスを分解、修理、または改造しないでください。
3. 損傷を防ぐために、提供されたHDMIケーブルのみを使用してください。

カスタマーサポート

ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
1. プロダクトマニュアルの QR コードをスキャンします。
2. 「サポートチャット」を選択し、ご質問をご入力ください。
3. 「連絡先メール」からメッセージを送信してください。
4. 簡単な説明を含む電子メールを送信してください。技術サポートに連絡してください support@lemcrete.com
5. 24 時間以内にご返信いたします。

产品简介

感谢您购买此无线视频延长器。这款产品是一款无线投影设备，无需电缆。它支持主流无线投影协议，可将手机屏幕内容无线传输到电视或投影仪。适用于会议、教室和家庭娱乐等多种场景。操作简单，享受沉浸式观看体验。

规格参数

	Tx	Rx
分辨率	1080P	
尺寸 (L*W*H)	2.5*1.96	
重量 (净重)	30g±5g	
传输距离	30m	
帧率	60	
功耗	1.5W	2.5W
工作温度	-10~+55℃	
配件	P200: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*1 / HDMI (2m)*1 / 数据线*1 P300: 10*1.10*1.1 (mm)*Rxx*2 / HDMI (2m)*1 / 数据线*1	

产品结构及按键

接收器-RX

发射器-TX

Pairing / Timeout: 10s

指示灯/状态灯

Type-C 接口：用于供电

Type-C 接口：用于供电

HDMI 接口

HDMI 接口

Type-C 接口：用于供电

Type-C 接口：用于供电

Tx — 电源接口

Rx — 电源接口

连接示意图

发射器（Tx）

接收器（Rx）

Pairing / Timeout: 10s

使用步骤

1. 连接接收器
将接收器的 USB 端口插入显示设备（如电视或投影仪）的 HDMI 端口。使用随附的 Type-C 电缆将接收器连接到电源插座。接收器启动后将进入配对模式。指示灯将缓慢闪烁（蓝色）。请确保电视或投影仪设置为正确的 HDMI 输入模式。

2. 连接发射器
将发射器的 HDMI（USB）端口插入电脑、笔记本电脑或其他设备